

Tracker 1

+

 Victron-Modul Benutzerdefiniertes Modul

Leistung [Wp]:

400

Reihe:

3

Parallel:

2

Kabellänge [m]: ⓘ

50

Querschnitt [mm²]

10

Voc [V]:

41,2

Isc [A]:

12,28

Vmpp [V]:

34,2

Impp [A]:

11,7

V Temp.-Koeff. [%/°C]: 📄

-0,25

I Temp.-Koeff. [%/°C]: 📄

0,04

PV-Modultemperatur [°C]:

Min:

-40

-40 °F

Max:

85

185 °F

Systemspannung [V]:

24

Wenn Sie einen Rat benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren [nächsten Händler](#)

[SmartSolar MPPT 150/85 MC4](#)

Produktnummer: SCC115085311

Verbinder: MC4

✓ Bluetooth Smart

Berechnungen

Grafiken

Wo zu kaufen

[SmartSolar MPPT 150/85 Tr](#)

Produktnummer: SCC115085211

Verbinder: Terminals

✓ Bluetooth Smart

Berechnungen

Grafiken

Wo zu kaufen

[SmartSolar MPPT 150/85 Tr VE.Can](#)

Produktnummer: SCC115085410

Verbinder: Terminals

✓ Bluetooth Smart

Berechnungen

Grafiken

Wo zu kaufen